



SUPPORTING HEROES EVERYWHERE

## THIEL® TUBE-LOCK KONZEPT

Ein Thiel Tube-Lock® Gerüst mit THIEL® Keilkupplungen spielt mit jeder Form die sich Ihr Architekt ausdenkt. Das ermöglicht das patentierte Tube-Lock® Konzept weil es kein System ist, aber separate, gegenseitig auswechselbare, Gerüstteile umfaßt. Diese Gerüstteile sind leicht und trotzdem stark, ermöglichen Flexibilität, Einfachheit und schneller Aufbau und Demontage.

Das Tube-Lock® Gerüstkonzept bringt System in Kupplung/Rohr Gerüste. Durch die große Flexibilität und das günstige Preisniveau, bleiben traditionell Gerüste im Gerüstbauindustrie sehr wichtig.

Um die Arbeitsbedingungen der Gerüstbauer zu verbessern, sind leichte Materialien und Komponente wichtig. Das hat das Tube-Lock® Konzept.

Tube-Lock® ist erfunden als Fassadengerüst, aber ist auch geeignet für Gerüste in die Industrie, der Schiffsbau und auch bei der Flugzeugbau.

### Tube-Lock® Konzept

- Geeignet für jeder Gestalt und Bauhöhe durch einzigartige glatte Rohrverbindung
- Kostensparend durch schnelle und einfache Montage und Demontage
- Das schwerste Teil wiegt nur 15,7kg
- Garantiert ein stabiles Gerüst
- Große logistische Vorteile auf die Baustelle, ins Lager und beim Transport
- Tube-Lock® Konzept und Traditionelles Gerüst bleiben 100% austauschbar

TUBE-LOCK® KONZEPT



# TUBE-LOCK® KONZEPT



## Das multifunktionale Tube-Lock® Konzept

### Gerüst hat nur 2 Hauptbestandteile

#### 1. Tube-Lock® Rohr für Ständer, Träger und Schützgeländer

Die im Rohrende montierte Tube-Lock®

Verbinder sorgt für eine Starke Langsverbinding der Rohre

#### 2. THIEL® Keilkupplungen

Normalkupplung nach EN74-1 klasse B

Drehkupplung nach EN74-1 klasse B

Teil Nummer	Produktbeschreibung	kg
1500.100	Tube-Lock® + 1 mtr Rohr	4,60
1500.150	Tube-Lock® + 1,5 mtr Rohr	6,40
1500.200	Tube-Lock® + 2 mtr Rohr	8,50
1500.300	Tube-Lock® + 3 mtr Rohr	12,00
1500.400	Tube-Lock® + 4 mtr Rohr	15,60

Teil Nummer	Produktbeschreibung	Ø	kg
1057.000	Normalkupplung THIEL®	48	1,50
1126.000	Drehkupplung THIEL®	48	1,70



# TUBE-LOCK® KONZEPT