

Handleiding steigerladders



Doel

Ladder voor toepassing in steigers als toegang tussen diverse werkniveau's.

Productinformatie:

Productnummer	2 m: P-1830.200 3 m: P-1830.300 4 m: P-1830.400
Gewicht	14 / 20,5 / 27 kg
Lengte	2,0 / 3,0 / 4,0 m
Toegestane werkbelasting	Ladders mogen door 1 persoon worden beklommen
Staalkwaliteit	S235
Buizen	48,3 x 2,2 mm
Treden	21 x 21 mm geprofileerd

Tabel 1: Productinformatie.



Veiligheidsaandachtspunten:

Ladder dient te zijn opgesteld:

- Onder een hoek van 65 tot 75 graden met het horizontale vlak;
- Zodanig dat wegglijden of verschuiven wordt voorkomen;
- Tenminste 1 meter uitstekend boven gewenste stap of overstap.

Bij gewicht boven de 23 kg is het aan te raden de steigerladder met meer dan twee personen te verplaatsen.

Ladders mogen niet:

- Als ondersteuning dienst doen;
- Horizontaal opgelegd worden belopen;
- Door meer dan één persoon worden beklommen

Wij adviseren de steigerladders toe te passen in overeenstemming met de Richtlijn Steigers.

Montage:

Montage met kruis- of draaikoppelingen aan steiger

Onderhoud:

Ladders voor elk gebruik visueel inspecteren op gebreken.

Ladders minimaal 1x per jaar laten keuren door een gerenommeerd bedrijf.

Opslag:

- Zodanig dat doorhangen wordt voorkomen
- In goed geventileerde ruimte
- Beschermd tegen weers- en nadelige invloeden